



ABREPUERTAS
DE GARAJE



HOGAR

4410E-433

ABREPUERTAS DE GARAJE DE MOTOR DE 1/2HP DE CA
OPERADO POR CADENA



El modelo LiftMaster® 4410E-433 está fabricado para darle años de servicio confiable y seguro gracias a su alta calidad y construcción robusta.

Su potente motor, en conjunto con su resistente transmisión de cadena y riel en T de grado industrial, le permiten abrir puertas de garaje con facilidad y proporcionan gran resistencia y estabilidad.

Esta unidad ha sido diseñada para una instalación fácil y rápida, y cuenta con características como piñón doble para dos posibles velocidades a opción del instalador, y un avanzado controlador con microprocesador que incluye funciones de fácil programación, seguridad y diagnóstico.

4410E Transmisión por cadena

Este modelo de LiftMaster® tiene fuerza suficiente para abrir la mayoría de las puertas de garaje residenciales con su transmisión por cadena tipo industrial y riel en T para trabajo pesado, este automatismo ha sido diseñado para proporcionar muchos años de funcionamiento impecable.

El modelo 4410E opera en la frecuencia de 433MHz

El número del modelo para el operador sin riel es G44101E-433



Características

- **Transmisión por cadena de acero de dos velocidades con carro y riel en T de acero.** Provee resistencia y confiabilidad extraordinarias.
- **Motor de corriente alterna para trabajo pesado.** Duradero y resistente, con la potencia necesaria para levantar cualquier puerta de garaje residencial.
- **Luz de cortesía de 60V.** La lámpara se mantiene iluminada hasta 4.5 minutos después de abrir o cerrar la puerta del garaje.
- **Acceso coaxial externo.** Provee un acceso fácil externo para conectar la posición de la antena y mejorar la recepción.
- **Mando a distancia programado por computadora.** Código de seguridad privada programado por ordenador, para asegurar que sólo usted pueda abrir la puerta del garaje.
- **Terminales para conexiones de luz de advertencia.** Bloqueo de puerta.

*ADVERTENCIA: Las puertas de garaje y sus automatismos pueden ser peligrosos si no se instalan, mantienen, prueban y utilizan de manera adecuada. Los niños deben ser vigilados por un adulto cuando estén en el garaje o sus inmediaciones.



Exclusivo operador de puertas de garaje inteligente: Permite programar códigos de seguridad. Electrónicamente, más ágil y rápido que antes, con sólo oprimir un botón.

Accesorios incluidos



Control de puerta iluminado y dos controles remotos estándar.

Accesorios opcionales



- Panel de control multifuncional
- Sistema de protección
- Control remoto estándar
- Control inalámbrico de acceso



LiftMaster®

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

- **FUERZA**
 - LiftMaster® tiene el automatismo adecuado para su puerta ligera o pesada
 - 1/2HP
- **DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA PUERTA**
 - Potencia para elevar todo tipo de puertas de garaje
 - 18.04ft x 9.84ft (5.5m x 3m)
- **AUTOMATISMO INTELIGENTE**
 - Permite programar electrónicamente códigos de seguridad de forma más sencilla que nunca
- **TRANSMISORES PROGRAMADOS POR COMPUTADORA**
 - Por razones de seguridad, su código es uno entre 3.500 millones y nunca se repite
- **TRANSMISIÓN**
 - Cadena
 - Con piñón doble
- **MOTOR**
 - CA
 - 220V corriente alterna monofásica
- **TIPO DE RIEL**
 - Carril en T Acero
 - En T acerado
- **BOTÓN LUMINOSO DE CONTROL**
 - Lámpara de 60V
 - Permite abrir y cerrar la puerta del garaje con sólo pulsar un botón
- **PORTA LÁMPARAS**
 - Lámpara de 60V
 - Ilumina el garaje para entrar y salir con seguridad
- **FINALES DE CARRERA**
 - Mecánicos
 - Fácil graduación mecánica o electrónica

*ADVERTENCIA: Las puertas de garaje y sus automatismos pueden ser peligrosos si no se instalan, mantienen, prueban y utilizan de manera adecuada. Los niños deben ser vigilados por un adulto cuando estén en el garaje o sus inmediaciones.



Seguridad y protección

- **Marcha atrás y parada automática de movimiento.** Invierte el movimiento de la puerta automáticamente cuando encuentra una obstrucción al bajar, y hace que se detenga cuando va hacia arriba. Se puede detener la puerta a cualquier altura para ventilación del garaje.
- **Desenganche manual.** En caso de interrupción eléctrica la puerta puede operarse de forma manual. Cuando se restaura el servicio, el operador se reconecta automáticamente a la puerta.
- **GARANTÍA**
 - 2 años para el motor

Visítanos en:

liftmasterlatam.com

Llámanos al:



México
+52 (55) 8526-6363



Centroamérica
+506 (4) 0010-671



Sudamérica
+57 1381-0699

Conócenos en:



LiftMaster

*Contáctanos para conocer la disponibilidad del producto en tu región.
Aplican restricciones.